



Ansamblu luminos pentru autovehicule L=1200mm, cu indicator triunghi 700 mm și girofaruri

Cod produs: OSM-ALA1200



3.310⁵⁸ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

1200 mm

Data: 03.06.2026

Ansamblul luminos auto L=1200 mm cu indicator triunghi 700 mm și girofaruri oferă vizibilitate maximă și semnalizare sigură. Ideal pentru vehicule de intervenție, flote comerciale și lucrări publice, sistemul este rezistent, ușor de montat și respectă standardele rutiere.

- Lungime 1200 mm, construcție robustă
- Indicator triunghi 700 mm, vizibilitate sporită
- **Girofaruri LED, intensitate mare**
- Carcasă aluminiu, rezistent la intemperii
- Montaj rapid și ușor
- Funcționare continuă sau intermitentă
- IP65, rezistent la apă și praf

Descriere:

Ansamblul luminos pentru autovehicule L=1200mm, cu indicator triunghi 700 mm și girofaruri este soluția completă pentru semnalizarea profesională a vehiculelor utilitare, de intervenție sau a flotelor speciale. Conceput pentru vizibilitate maximă în orice condiții, acest sistem combină **LED-uri de înaltă performanță, girofaruri robuste** și un **indicator triunghi de 700 mm**, oferind siguranță, conformitate cu normele rutiere și ușurință în montaj. Dacă ești proprietar de firmă de transport, serviciu de intervenție sau echipă de mentenanță rutieră, acest ansamblu luminos devine partenerul tău de încredere pentru fiecare deplasare.

Design și construcție premium

Ansamblul are o **lungime de 1200 mm**, optimă pentru majoritatea acoperișurilor de autovehicule comerciale și utilitare. Carcasa este realizată din **aluminiu rezistent la coroziune**, protejat cu vopsea epoxidică, ceea ce îi asigură durabilitate în condiții extreme de mediu: ploaie, zăpadă, temperaturi variabile și praf. Indicatorul triunghi de 700 mm este construit din **material acrilic transparent**, rezistent la impact, cu **folii reflectorizante de clasa 2**, oferind vizibilitate ridicată atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Girofarurile integrate folosesc **LED-uri cu consum redus și intensitate mare**, cu tehnologie de răcire optimizată, pentru a preveni supraîncălzirea. Fiecare element este ușor de înlocuit și întreținut, asigurând un ciclu lung de viață și costuri minime de mentenanță.

Caracteristici tehnice principale

- **Lungime totală:** 1200 mm
- **Indicator triunghi:** 700 mm, clasa reflectorizantă 2
- **Girofaruri LED:** intensitate ridicată, consum redus
- **Carcasă:** aluminiu rezistent la coroziune, vopsit epoxidic
- **Material indicator:** acrilic impact-resistant, folie reflectorizantă
- **Compatibilitate:** majoritatea vehiculelor utilitare și de intervenție
- **Montaj:** simplu, rapid, cu kit complet inclus
- **Protecție:** IP65 - rezistent la apă și praf
- **Culoare LED:** albastru/portocaliu/roșu - conform normelor de semnalizare
- **Alimentare:** 12-24V DC, compatibil cu circuite auto standard

Performanță și vizibilitate

Sistemul asigură **vizibilitate de până la 1 km**, chiar și în condiții de ceață, ploaie sau întuneric total. Indicatorul triunghi oferă **semnal clar și imediat**, iar girofarurile LED atrag atenția asupra vehiculului, reducând riscul accidentelor. Intensitatea luminoasă și modul de funcționare pot fi adaptate în funcție de necesități: continuu, intermitent sau secvențial, pentru a corespunde standardelor de siguranță europene.

Instalare și întreținere

Montajul se face rapid, fără modificări complicate ale acoperișului vehiculului. Kitul include toate accesoriile: suporturi, cabluri, cleme și instrucțiuni detaliate. Întreținerea se reduce la **curățare periodică și verificarea conexiunilor electrice**, fără piese consumabile costisitoare. Ansamblul este proiectat pentru a oferi **funcționare fiabilă pe termen lung**, chiar și în flote cu utilizare intensivă.

Aplicații recomandate

- Vehicule de intervenție și urgență
- Camioane și utilitare cu semnalizare rutieră
- Echipamente de mentenanță și lucrări publice
- Flote comerciale ce necesită siguranță sporită
- Transport special și escortă rutieră

Prin integrarea ansamblului luminos, vehiculul tău devine **vizibil și sigur**, reducând riscul incidentelor și îmbunătățind conformitatea cu legislația rutieră.

Beneficii comerciale

- ✓ Vizibilitate maximă în trafic
- ✓ Indicator triunghi 700 mm pentru avertizare clară
- □ Girofaruri LED cu consum redus și luminozitate intensă
- ✓ Montaj rapid și compatibilitate extinsă
- ✓ Carcasă rezistentă la intemperii și coroziune
- ✓ Întreținere minimă și durabilitate extinsă
- ✓ Siguranță sporită pentru echipaj și ceilalți participanți la trafic

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este compatibil cu toate utilitarele?

Da, ansamblul este proiectat pentru majoritatea vehiculelor comerciale și de intervenție.

2. Care este durata de viață a LED-urilor?

LED-urile au durata de viață medie de peste 50.000 ore.

3. Se poate monta pe acoperiș curbat?

Da, suporturile sunt ajustabile pentru diferite tipuri de acoperiș.

4. Este rezistent la ploaie și praf?

Da, are protecție IP65, rezistând la apă și praf.

5. Ce culori sunt disponibile pentru girofaruri?

Albastru, portocaliu și roșu, conform normelor rutiere.

6. Indicatorul triunghi este reflectorizant?

Da, cu folie reflectorizantă de clasa 2 pentru vizibilitate optimă.

7. Se poate alimenta la 24V?

Da, sistemul funcționează atât la 12V, cât și la 24V DC.