TOP TRAFIC

Indicator de interzicere sau restrictie C25 depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa 600 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit

Cod produs: C25



144^99 Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marţi, 3 noiembrie

Data: 01.11.2026

Descriere:

Indicator de interzicere sau restrictie C25 depasirea autovehiculelor cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa 600 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit conducatorul auto care intalneste acest indicator nu are voie sa depaseasca niciun vehicul cu motor, cu exceptia motocicletelor fara atas, insa are voie sa depaseasca vehicule simple (biciclete, vehicule cu tractiune animala, vehicule impinse sau trase cu bratul). Raza de actiune a indicatorului se termina la intalnirea indicatorului Sfarsitul interzicerii de a depasi sau Sfarsitul tuturor restrictiilor, daca pe acel sector de drum a mai fost stabilita vreo restrictie. De asemenea, zona de actiune a indicatorului Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, intezisa mai poate fi limitata si de coltul primei intersectii pe sensul de mers (unde ii inceteaza practic actiunea).

- se instaleaza pe sectorul de drum sau strada pe care este interzisa depasirea
- se interzice oricarui autovehicul sa depaseasca alte autovehicule

    - simbolul "autoturism rosu" inseamna autovehicule, deci acesta categorie nu are voie sa efectueze depasiri
    - simbolul "autoturism negru" inseamna autovehicule, deci pe acestea ne este interzis sa le depasim
- pot sa efecueze depasiri motocicletele fara atas
- se pot depasi urmatoarele:
    - motocicletele fara atas (vezi exceptia indicatorului)
    - vehicule cu tractiune animala
    - bicicletele
    - vehicule trase/impinse cu mina
- zona de actiune este de la indicator pina :
    - la cel mai apropiat colt de intersectie, pe sensul de mers
    - la intilnirea indicatorului "Sfarsitul interzicerii de a depasi"
    - la intilnirea indicatorului "Sfirsitul tuturor restrictiilor", daca a mai fost cel putin o restrictie
- in zona de actiune a indicatorului sunt interzise celelalte manevre: oprirea, stationarea, intoarcerea, mersul inapoi

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm;
3. Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate şi sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1