



Indicator de interzicere sau restrictie C26 depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri 600 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit

Cod produs: C26



144⁹⁹ Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 21 iulie

Data: 19.07.2026

Descriere:

Indicator de interzicere sau restrictie C26 depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri 600 mm folie reflectorizanta clasa 1 otel vopsit are rolul de a preciza inceputul sectorului de drum pe care depasirea este interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri. Raza de actiune a indicatorului se termina la intalnirea indicatorului Sfarsitul interzicerii de a depasi sau Sfarsitul tuturor restrictiilor - daca pe acel sector de drum a mai fost stabilita vreo alta restrictie. De asemenea, zona de actiune a indicatorului Depasirea interzisa autovehiculelor destinate transportului de marfuri mai poate fi limitata si de coltul primei intersectii pe sensul de mers.

- se instaleaza pe sectorul de drum sau strada pe care este interzisa depasirea
- se interzice autovehiculelor destinate transportului de marfuri, indiferent daca acestea transporta sau nu marfa, sa depaseasca alte autovehicule

- simbolul "autocamion rosu" inseamna autovehicule destinate transportului de marfuri, deci aceasta categorie nu are voie sa depaseasca
- simbolul "autoturism negru" inseamna in acest caz, vehicule, deci pe acestea ne este interzis sa le depasim
- pot sa efectueze depasiri toate celelalte autovehicule (autoturisme, autovehicule destinate transportului de persoane), motocicletele fara atas
- ATENTIE : NU SE POT DEPASI VEHICULE :
 - motocicletele fara atas
 - vehicule cu tractiune animala
 - bicicletele
 - vehicule trase/impinse cu mina
- zona de actiune este de la indicator pina :
 - la cel mai apropiat colt de intersectie, pe sensul de mers
 - la intilnirea indicatorului "Sfarsitul interzicerii de a depasi"
 - la intilnirea indicatorului "Sfirsitul tuturor restrictiilor" , daca a mai fost cel putin o restrictie
- in zona de actiune a indicatorului sunt interzise celelalte manevre: oprirea, stationarea, intoarcerea, mersul inapoi

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecționează din tablă de oțel 1 mm;
3. Suprafețele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate și sunt vopsite în câmp electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator	600 mm
Clasa folie	Clasa 1